



TERBERG

TECHNIEK

Vehicle modification centre

Verstelbare stootbalk



Met flexibele zijbanden

Technische Specificaties		TER-850-ME-V/S	TER-850-HY-V/S	TER-850-EL-V/S
Bediening		hand	hydraulisch	elektrisch
Zijband met contourmarkering		Ja	Ja	Ja
Verstelling	(mm)	(400-670-850)	(400-670-850)	(400-670-850)
Afmeting (gesloten) LxWxH	(mm)	2408x221x142	2408x221x142	2408x221x142
Afmeting (open) LxWxH	(mm)	2408x1071x142	2408x1071x142	2408x1071x142
Gewicht (geïnstalleerd)	(kg)	145	160	160
Chassisbreedte	(mm)	758-905	758-905	758-905
Voldoet aan REGLEMENT 58		Ja	Ja	Ja



TERBERG

TECHNIEK

Vehicle modification centre

Verstellbarer Unterfahrschutz



Mit flexibelen Seitenbänder

Technischen Daten	TER-850-ME-V/S	TER-850-HY-V/S	TER-850-EL-V/S
Bedienungsart	handbetätigt	hydraulisch	elektrisch
Seitlichen Bänder mit Konturmarkierung	Ja	Ja	Ja
Verstellweg (mm)	(400-670-850)	(400-670-850)	(400-670-850)
Hauptabmessung (zu) LxWxH (mm)	2408x221x142	2408x221x142	2408x221x142
Hauptabmessung (offen) LxWxH (mm)	2408x1071x142	2408x1071x142	2408x1071x142
Gesamtgewicht (kg)	145	160	160
Fahrzeugrahmenbreite (mm)	758-905	758-905	758-905
Laut REGLEMENT 58	Ja	Ja	Ja



TERBERG

TECHNIEK

Vehicle modification centre

Extendable Underrun Bar



With flexible sidebands

Technical Specifications	TER-850-ME-V/S	TER-850-HY-V/S	TER-850-EL-V/S
Operation	hand-operated	hydraulisch	electric
Flexible sidebands arkings with Conspicuity Markings	Yes	Yes	Yes
Length adjustment (mm)	(400-670-850)	(400-670-850)	(400-670-850)
Dimensions (closed) LxWxH (mm)	2408x221x142	2408x221x142	2408x221x142
Dimensions (open) LxWxH (mm)	2408x1071x142	2408x1071x142	2408x1071x142
Weight (fully installed) (kg)	145	160	160
Truck chassis width (mm)	758-905	758-905	758-905
According to UN REGULATION 58	Yes	Yes	Yes